

# ELEKTRICKÉ POHONY GARÁŽOVÝCH VRAT

Elektrické stropní pohony garážových vrat Hörmann jsou ideálním doplňkem garážových vrat, který Vám umožní pohodlné ovládání vrat z Vašeho automobilu i z dalších míst.

Všechny nabízené typy elektrických pohonů garážových vrat jsou vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann. Díky tomu a díky vynikajícím technickým řešením jakož i nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník pětiletou záruku přímo od firmy Hörmann na všechny pohony garážových vrat.

Pohony ProMatic i SupraMatic jsou vybaveny obousměrným dálkovým ovládáním BiSecur které představuje nejmodernější techniku pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů garážových vrat. Mimořádně bezpečná metoda šifrování BiSecur, vyvinutá firmou Hörmann, se stabilním dosahem bez rušení vám poskytne jistotu, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Z důvodu zvýšení bezpečnosti navíc u aktuální modelové řady pohonů ProMatic 4 a SupraMatic 4 již nelze jedinečný kód každého dálkového ovladače kopírovat navzájem mezi ovladači ale je nutné každý nový ovladač naladit přímo z pohonu.

Pět tlačítkovým dálkovým ovladačem typu HS 5 BS nebo vnitřním spínačem FIT 5 BS je možno se dotázat na polohu vrat.

S novou mobilní aplikací Hörmann BlueSecur lze garážová vrata pohodlně ovládat přes Bluetooth chytrým telefonem.

Díky šetřícím režimům mají elektrické pohony Hörmann mimořádně nízkou spotřebu elektrické energie.

Pro větší bezpečnost jsou pohony garážových vrat Hörmann vybaveny patentovaným automatickým mechanickým zamykáním v liště vrat.

V současnosti nabízíme pět typů elektrických pohonů garážových vrat Hörmann:

✓ Pohon Hörmann ProMatic série 4

špičková síla:	750 N
rychlost otevírání:	maximálně 20 cm/s
použitelný do maximální šířky vrat:	5000 mm
použitelný do maximální plochy vratového křídla:	11,25 m <sup>2</sup>
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za den:	25
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za hodinu:	10

✓ Pohon Hörmann ProMatic Akku série 2

špičková síla:	400 N
rychlost otevírání:	maximálně 13 cm/s
použitelný do maximální šířky vrat:	3000 mm
použitelný do maximální plochy vratového křídla:	8,0 m <sup>2</sup>
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za den:	5
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za hodinu:	2

✓ Pohon Hörmann SupraMatic E série 4

špičková síla:	800 N
rychlost otevírání:	maximálně 25 cm/s
použitelný do maximální šířky vrat:	5500 mm
použitelný do maximální plochy vratového křídla:	13,75 m <sup>2</sup>
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za den:	25
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za hodinu:	10

✓ **Pohon Hörmann SupraMatic P série 4**

špičková síla:	1000 N
rychlost otevírání:	maximálně 25 cm/s
použitelný do maximální šířky vrat:	6000 mm
použitelný do maximální plochy vratového křídla:	15,0 m <sup>2</sup>
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za den:	50
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za hodinu:	10

✓ **Pohon Hörmann SupraMatic HT série 3**

špičková síla:	1200 N
rychlost otevírání:	maximálně 25 cm/s
použitelný do maximální šířky vrat:	7000 mm
použitelný do maximální plochy vratového křídla:	17,25 m <sup>2</sup>
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za den:	150
maximální počet cyklů (otevření / zavření) za hodinu:	20