

ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA, MŘÍŽE a ROLETY

Nabízíme rozsáhlý program rolovacích vrat, mříží a rolet Hörmann v ocelovém a hliníkovém provedení. Rolovací vrata jsou tradičně používána pro náročné až drsné průmyslové použití. Pro tyto případy jsou vhodná vrata a mříže modelové řady DD, se kterými lze uzavřít otvory až do šířky 12 m a výšky 9 m. Se speciální výbavou S6 lze použít vrata Decotherm S DD jako rychloběžná. Vrata a mříže modelové řady SD s jedinečnou inovativní technikou tažných pružin umožňují velmi lehké ovládání a jsou vhodná i pro ruční ovládání. Novinkou jsou kompaktní a prostorově úsporné rolety a mříže ShopRoller specializované pro bezpečné uzavření provozoven s možností certifikované bezpečnostní třídy RC 2 nebo RC 3. Rolovací vrata a mříže mají jednoduchou konstrukci s malým počtem prvků a jsou proto hospodárná, mají snadnou montáž i údržbu a dlouhou životnost. Všechny ocelové části vrat jsou vyrobeny ze žárově pozinkované oceli.

Aktuální typové řady rolovacích průmyslových vrat, mříží a rolet Hörmann:

- ✓ vrata a mříže řady SB
hospodárné provedení s technikou tažných pružin s ručním nebo elektrickým ovládáním
 - dvoustěnná ocelová vrata Decotherm S SB s tepelnou izolací PUR
 - jednostěnná hliníková vrata HR 120 A SB
 - jednostěnná hliníková větrací vrata HR 120 aero SB (sít'ovitě děrovaná vrata s kruhovými otvory průměru asi 3,2 mm)
 - hliníková mříž HG-L SB s příčnými výztuhami
- ✓ vrata a mříže řady TGT
provedení pro hromadné garáže s technikou tažných pružin s elektrickým ovládáním
 - dvoustěnná ocelová vrata Decotherm S TGT s tepelnou izolací PUR s pohonem WA300
 - hliníková mříž HG-L TGT s příčnými výztuhami s pohonem WA300
- ✓ vrata a mříže řady DD
robustní provedení s elektrickým ovládáním pro intenzivní provoz nebo velké rozměry
 - dvoustěnná ocelová vrata Decotherm S DD s tepelnou izolací PUR s hřídelovým pohonem;
případně s volitelnou výbavou S6 (frekvenční měnič, světelná mříž, L-Pads) jako vrata rychloběžná
 - jednostěnná hliníková vrata HR 120 A DD s hřídelovým pohonem
 - jednostěnná hliníková větrací vrata HR 120 aero DD (sít'ovitě děrovaná vrata s kruhovými otvory průměru asi 3,2 mm) s hřídelovým pohonem
 - hliníková mříž HG-L DD s příčnými výztuhami s hřídelovým pohonem
 - hliníková mříž HG-V DD zesílená spoji z nerez oceli s hřídelovým pohonem
 - ocelová mříž HG-S DD z pozinkované oceli s hřídelovým pohonem
- ✓ rolety a mříže řady ShopRoller
specializovaná provedení s elektrickým ovládáním pro bezpečné uzavření prodejen
 - hliníková mříž SR65-R se čtvercovými otvory 60x44 mm s trubkovým pohonem

- **hliníková mříž SR65-R23 se čtvercovými otvory 60x44 mm na 2/3 plochy s trubkovým pohonem**
- **hliníková mříž SR65-R23 RC 2 se čtvercovými otvory 60x44 mm na 2/3 plochy s trubkovým pohonem a s certifikovanou bezpečnostní výbavou RC 2**
- **hliníková roleta SR65-7 síťovitě děrovaná s kruhovými otvory průměru 7 mm s trubkovým pohonem**
- **hliníková roleta SR65-7 RC 2 síťovitě děrovaná s kruhovými otvory průměru 7 mm s trubkovým pohonem a s certifikovanou bezpečnostní výbavou RC 2**
- **hliníková roleta SR65-V s plným jednostěnným profilem s trubkovým pohonem**
- **hliníková roleta SR65-V RC 2 s plným jednostěnným profilem s trubkovým pohonem a s certifikovanou bezpečnostní výbavou RC 2**
- **hliníková roleta SR65-V RC 3 s plným jednostěnným profilem s trubkovým pohonem a s certifikovanou bezpečnostní výbavou RC 3**