



# TOR-MASTER

VRATA•DVEŘE•BRÁNY•ZÁVORY  
NAKLÁDACÍ TECHNIKA

TOR-MASTER, s.r.o.  
Cukrovarská 8a, 682 01 Vyškov  
Tel.: 517 348 209  
E-mail: tor-master@tor-master.cz  
WWW: www.tor-master.cz



## CENÍK vrata a pohon „AKCE“ - RenoMatic Planar/DecoColor 2022

Doba trvání akce: 1.7.2022 – 16.12.2022

### Sada RenoMatic Planar/DecoColor:

vrata LPU 42 ve speciálním provedení v rozměrech 2315x2080 mm, 2375x2000 mm, 2375x2125 mm, 2440x2080 mm, 2500x2000 mm, 2500x2125 mm, 2500x2250 mm, 2500x2500 mm, 2750x2125 mm, 2750x2250 mm, 2750x2500 mm, 3000x2000 mm, 3000x2125 mm, 3000x2250 mm, 3000x2500 mm, 3000x3000 mm, 3500x2125 mm, 3500x2250 mm, 3500x2500 mm, 4000x2125 mm, 4000x2250 mm, 4000x2500 mm, 5000x2125 mm, 5000x2250 mm a 5000x2500 mm

- + pohon ProLift 700 s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 2 ks dálkových ovladačů **nebo**
- + pohon ProMatic s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 1 ks dálkového ovladače (nelze u vrat rozměru 5000x2500 mm) **nebo**
- + pohon SupraMatic E s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 1 ks dálkového ovladače **nebo**
- + pohon SupraMatic P s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 1 ks dálkového ovladače
- + montáž
- + doprava na stavbu
- + bezplatné zaměření a konzultace na stavbě

- vratové články vrat LPU 42 jsou vyrobeny z dvoustěnných lamel ze žárově pozinkované oceli konstrukční hloubky 42 mm vypěněných PU pěnou (100% bez freonů);

hodnota tepelné izolace kompletních zabudovaných vrat (dle EN 13241-1) -  $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;

**zárubeň** (s ochranou proti vsunutí ruky) je vyrobena ze žárově pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou „woodgrain“, s bočním těsněním a patou zárubně v plastovém provedení, součástí zárubně je ocelová jednostěnná lišta (clona) s povrchem shodným s povrchovou úpravou vrat a s těsněním pro vyrovnání překladu do 100 mm;

**vyvážení** je provedeno dvojitými tažnými pružinami - zárubně „Z“, u větších vrat torzními pružinami – zárubně „N“; **křídlo vrat má ochranu proti sevření prstů** (evropský patent);

- speciálně pro akci RenoMatic Planar/DecoColor byla vrata LPU 42 vyrobena v provedení lamely s drážkou „L“ (široká drážka)

**v povrchové úpravě (z vnější strany): „planar“ (hladký povrch s barevnými odstíny Matt deluxe) v šesti barvách:**

- ✓ v odstínu „provozně bílá“ - dle **CH 9016, Matt deluxe**
- ✓ v odstínu „bílý hliník“ - dle **CH 9006, Matt deluxe**
- ✓ v odstínu „šedý hliník“ - dle **CH 9007, Matt deluxe**
- ✓ v odstínu „terakotově hnědá“ - dle **CH 8028, Matt deluxe**
- ✓ v odstínu „antracitově šedá“ - dle **CH 7016, Matt deluxe**
- ✓ v odstínu „antracitově šedá - metalická“ - dle **CH 703, Matt deluxe**


**v povrchové úpravě (z vnější strany): „DecoColor“ ve třech provedeních:**

- ✓ „zlatý dub“
- ✓ „ořech“
- ✓ „tmavý dub rustikal“

z vnitřní strany jsou lamely vždy zinkované s transparentním lakováním bez nánosu barvy

- pohon **ProLift 700** (o síle 700 N);  
sériové vybavení: integrovaný přijímač s frekvencí 433 MHz, **2 ks** dvou tlačítkového ručního dálkového ovladače šedého s chromovaným držákem pro kroužek na klíče, bezpečnostní tlaková vypínací automatika, rychlé vnitřní nouzové odblokování, integrované osvětlení garáže, sada kování pro sekční garážová vrata Hörmann, plastový kryt; pohon vhodný pro maximálně 5 cyklů vrat denně;
- pohon **ProMatic 4** (o síle 750 N)  
sériové vybavení: integrovaný přijímač obousměrný 5 kanálový, 4 tlačítkový ruční mikro dálkový ovladač HSE 4 BS černý strukturovaný s plastovými krytkami, ovládací LED displej, bezpečnostní tlaková vypínací nastavitelná automatika, rychlé vnitřní nouzové odblokování, automatické integrované LED osvětlení garáže s 60 sekundovým svícením, sada kování pro sekční i výklopná vrata Hörmann, mechanická pojistka proti násilnému vniknutí, nastavitelné automatické zavírání s časovou prodlevou 30 - 180 sekund (při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití světelné závory), plastový kryt; maximální rychlost otevírání vrat tímto pohonem je 20 cm/s (v závislosti na váze, rozměrech a typu vrat);  
příkon proudu ve „standby“ režimu < 1Watt;  
pohon vhodný pro maximálně 25 cyklů vrat denně a maximálně 10 cyklů vrat za hodinu;
- pohon **SupraMatic E 4** (o síle 800 N)  
sériové vybavení: integrovaný přijímač obousměrný 5 kanálový, 4 tlačítkový mikro dálkový ovladač HSE 4 BS černý strukturovaný s pochromovanými krytkami, integrovaný Bluetooth přijímač, dvojitý 7 segmentový displej, bezpečnostní tlaková vypínací automatika, rychlé vnitřní nouzové odblokování, nastavitelné automatické integrované LED osvětlení garáže, sada kování pro sekční i výklopná vrata Hörmann, mechanická pojistka proti násilnému vniknutí, nastavitelný plynulý rozjezd a zastavení, nastavitelné automatické zavírání s časovou prodlevou 5-300 sekund (při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití světelné závory), nastavitelné částečné otevření s nastavitelným automatickým zavíráním, luxusní kryt z hliníku a plastu; maximální rychlost otevírání vrat tímto pohonem je 25 cm/s (v závislosti na váze, rozměrech a typu vrat);  
příkon proudu ve „standby“ režimu < 1Watt  
pohon vhodný pro maximálně 25 cyklů vrat denně a 10 cyklů vrat za hodinu;
- pohon **SupraMatic P 4** (o síle 1000 N)  
sériové vybavení: integrovaný přijímač obousměrný 5 kanálový, 4 tlačítkový mikro dálkový ovladač HSE 4 BS černý strukturovaný s pochromovanými krytkami, integrovaný Bluetooth přijímač, dvojitý 7 segmentový displej, bezpečnostní tlaková vypínací automatika, rychlé vnitřní nouzové odblokování, nastavitelné automatické integrované LED osvětlení garáže, LED „běžící“ pásek, sada kování pro sekční i výklopná vrata Hörmann, mechanická pojistka proti násilnému vniknutí, nastavitelný plynulý rozjezd a zastavení, nastavitelné automatické zavírání s časovou prodlevou 5-300 sekund (při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití světelné závory), nastavitelné částečné otevření s nastavitelným automatickým zavíráním, luxusní kryt z hliníku a plastu; maximální rychlost otevírání vrat tímto pohonem je 25 cm/s (v závislosti na váze, rozměrech a typu vrat);  
příkon proudu ve „standby“ režimu < 1Watt  
pohon vhodný pro maximálně 50 cyklů vrat denně a 10 cyklů vrat za hodinu;

**sada RenoMatic  
Planar/DecoColor  
s pohonem ProLift  
(vrata + pohon včetně  
2 ovladačů + montáž  
+ doprava + zaměření)**



drážka „L“

povrchová úprava vrat	„Planar“ v barvě dle CH 9016	„Planar“ v barvě dle CH 9006	„Planar“ v barvě dle CH 9007
	„Planar“ v barvě dle CH 8028	„Planar“ v barvě dle CH 7016	„Planar“ v barvě dle CH 703
	„DecoColor“ v provedení „zlatý dub“	„DecoColor“ v provedení „ořech“	„DecoColor“ v provedení „tmavý dub rustikal“
rozměry vrat v mm			
2315 x 2080	27.600,- Kč		
2375 x 2000	26.700,- Kč		
2375 x 2125	28.700,- Kč		
2440 x 2080	28.700,- Kč		
2500 x 2000	27.400,- Kč		
2500 x 2125	28.700,- Kč		
2500 x 2250	29.600,- Kč		
2500 x 2500	30.600,- Kč		
2750 x 2125	30.100,- Kč		
2750 x 2250	30.600,- Kč		
2750 x 2500	32.400,- Kč		
3000 x 2000	30.500,- Kč		
3000 x 2125	30.700,- Kč		
3000 x 2250	32.600,- Kč		
3000 x 2500	33.300,- Kč		
3000 x 3000	38.900,- Kč		
3500 x 2125	33.300,- Kč		
3500 x 2250	34.300,- Kč		
3500 x 2500	36.700,- Kč		
4000 x 2125	35.400,- Kč		
4000 x 2250	36.900,- Kč		
4000 x 2500	45.100,- Kč s pohonem <b>SupraMatic E</b>		
5000 x 2125	48.300,- Kč s pohonem <b>SupraMatic E</b>		
5000 x 2250	49.500,- Kč s pohonem <b>SupraMatic E</b>		
5000 x 2500	51.600,- Kč s pohonem <b>SupraMatic E</b>		

- vrata ze sady RenoMatic Planar/DecoColor lze dodat i s elektrickým pohonem ProMatic; příplatek za výměnu pohonu ProLift 700 za pohon ProMatic je 2.000,- Kč nad výše uvedené ceny bez DPH (nelze u vrat rozměru 5000x2500 mm):
- vrata ze sady RenoMatic Planar/DecoColor lze dodat i s elektrickým pohonem SupraMatic E; příplatek za výměnu pohonu ProLift 700 za pohon SupraMatic E je 4.500,- Kč nad výše uvedené ceny bez DPH:
- vrata ze sady RenoMatic Planar/DecoColor lze dodat i s elektrickým pohonem SupraMatic P; příplatek za výměnu pohonu ProLift 700 za pohon SupraMatic P je 5.900,- Kč nad výše uvedené ceny bez DPH:
- vrata ze sady RenoMatic Planar/DecoColor lze dodat i bez elektrického pohonu; ceny jsou na poptání:
- vrata RenoMatic Planar/DecoColor se vyrábí i v atypických rozměrech; ceny jsou na poptání:
- v ceně sady RenoMatic Planar/DecoColor je obsaženo veškeré kování a elektrický pohon, vrata se standardně dodávají bez sady vratových rukojetí a zámku; u vrat bez elektrického pohonu je doobjednání sady vratových rukojetí se zámkem nutné
- u vrat s elektrickým pohonem v případě, že do prostoru garáže není jiný vchod než vlastní garážová vrata, je nutno si přiojednat vnější nouzové odblokování
- **DPH** na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství (dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (15%).  
**DPH** na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (15%).  
**DPH** na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (15%).  
**DPH** na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (21%).
- **tento ceník platí od 1.7.2022**