



TOR-MASTER

VRATA•DVEŘE•BRÁNY•ZÁVORY
NAKLÁDACÍ TECHNIKA

TOR-MASTER, s.r.o.
Cukrovarská 8a, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 348 209
E-mail: tor-master@tor-master.cz
WWW: www.tor-master.cz




CENÍK – výklopná vrata Berry Pearl

„AKCE“ – Hörmann 2023

Doba trvání akce: 1.2.2023 – 15.12.2023

Vrata Berry Pearl: výklopná vrata Berry N 80 ve speciálním provedení v rozměrech 2375x2000 mm, 2375x2125 mm, 2500x2000 mm a 2500x2125 mm

- vrata Berry Pearl jsou výklopná jednostěnná ocelová nezateplená vrata Berry N 80, motiv 902 (svíslá drážka) ve speciální (akční) strukturované povrchové úpravě „Pearlgrain“
- k vratům Berry Pearl lze přibojednat libovolný elektrický pohon garážových vrat Hörmann
- v základní ceně je obsaženo veškeré kování, boční gumové těsnění, sada vratových rukojetí z černého plastu a dvoubodový uzamykací systém; třetí zamykací bod lze doobjednat za 1.300,- (pouze u vrat bez elektrického pohonu)
- příplatek za spodní gumový uzavírací profil je 930,- Kč (vhodný zvláště při montáži vrat bez spodního dorazu)
- k vratům lze dokoupit izolační desky (včetně sady úchytek) za 4.000,- Kč
- vrata v akci Berry Pearl se vyrábí ve čtyřech rozměrech a ve třech barvách :
 - ✓ v odstínu „provozně bílá“ - dle RAL 9016
 - ✓ v odstínu „terakotově hnědá“ - dle RAL 8028
 - ✓ v odstínu „antracitově šedá“ - dle RAL 7016

vrata Berry Pearl (vrata + montáž + doprava + zaměření)	 motiv 902 svíslá drážka
povrchová úprava vrat	„Pearlgrain“ v barvách dle RAL 9016, 8028 a 7016
objednací rozměry vrat v mm	
2375 x 2000	11.740,- Kč bez DPH (včetně montáže a dopravy na stavbu)
2375 x 2125	
2500 x 2000	
2500 x 2125	

- dodací doba vrat Berry Pearl je 3 - 5 týdnů
- DPH na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství (dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (15%).
DPH na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (15%).
DPH na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (15%).
DPH na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (21%).
- tento ceník platí od 1.2.2023

PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE - BERRY VRATA N 80

Způsoby osazení:

A/ osazení ZA OTVOR

Stavební připravenost - na hotové omítky

Osazení - za stavební otvor připevněním kotev hmoždinkami

Minimální šířka garáže - objednáci šířka + 120 mm

Minimální výška garáže - objednáci výška + 45 mm

B/ osazení DO OTVORU

Stavební připravenost - před dokončením omítek

Osazení - do stavebního otvoru připevněním kotev hmoždinkami nebo zadržím kotev

Pro oba způsoby osazení platí:

- při montáži se spodním dorazem se montáž provádí před dokončením podlahy a terén před garáží (až do místa montáže vrat včetně) musí být o 30 mm nižší než bude hotová čistá podlaha v garáži
- při montáži bez spodního dorazu lze montovat na hotovou podlahu.
- při montáži bez spodního dorazu musí být výška stavebního otvoru o 30 mm vyšší než je uvedeno v tabulce
- výška stavebního otvoru se vždy měří od hotové (budoucí hotové) podlahy uvnitř garáže

Objednáci rozměr	Rozměr stavebního otvoru při umístění		Světlý průjezdný rozměr SE spodním dorazem
	DO OTVORU	ZA OTVOR	
2375 x 2000	2500 x 2050	2375 (2340-2465) x 2000 (1970-2030)	2235 x 1880
2375 x 2125	2500 x 2175	2375 (2340-2465) x 2125 (2095-2155)	2235 x 2005
2500 x 2000	2625 x 2050	2500 (2465-2590) x 2000 (1970-2030)	2360 x 1880
2500 x 2125	2625 x 2175	2500 (2465-2590) x 2125 (2095-2155)	2360 x 2005

Světlá průjezdná výška u vrat bez spodního dorazu je o 30 mm větší.